

REVOLUTION

20 000 часов без замены лампы.

Новая серия Pro: экологичные проекторы для профессионального использования — идеальны для потолочной инсталляции.

- Новый, революционный источник света
 - Безртутная технология
 - 20 000 часов без необходимости заменять лампу
- ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
 - Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3500 ANSI люменов
- Интеллектуальная регулировка яркости
- Интерактивный маркер (опционально)
- 3D Ready (готовность к 3D)
- Mobi Show¹
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение



Вид спереди



Вид сзади



¹ Mobi Show является охраняемым товарным знаком AWIND Inc в Тайване и/или других странах.

Дополнительные сведения:

www.casio-projectors.ru

Технические характеристики серии Pro:

	XJ-H1600	XJ-H1650
Дисплей	Технология: 0,7" DLP ² чип Разрешение: XGA 1024 x 768 пикселей Яркость: 3500 ANSI люменов; Есо: около 2450	0,7" DLP ² чип XGA 1024 x 768 пикселей
Источник света	Тип: Лазерно-светодиодная гибридная технология Расчетный срок службы: Около 20 000 часов	
Проецируемое изображение	Контрастность: 1400:1 (теле-режим) Цветопередача: 16,7 миллионов цветов	
Объектив	Технология: 1,2-кратный оптический зум Проекционное отношение: 1,60–1,91:1 (расстояние : ширина изображения) Офсет: 100 % Мин. расстояние: 0,85 м Фокусировка: Ручная	
Проекция	Размер проекционного экрана: Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ):	от 27" до 300" расстояние от 1,9 до 2,3 м расстояние от 3,3 до 3,9 м
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная):	+30°/±30°
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео: Компонентный видеосигнал: Аудио: Последовательный порт RS-232C: Разъем LBC (LAN) ² : USB: Интерактивная указка: Совместимые USB-устройства ^{2,3} :	Входы: 2 x 15-контактный разъем RGB mini D-sub (VGA) Выход: 1 x 15-контактный разъем RGB mini D-sub (VGA) 1 x HDMI тип A (480 p-1080 p) 1 x S-Video 1 x RCA (композитный) Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB mini D-sub (VGA) Входы: 2 x 3,5 мм стерео mini jack порт RCA (L/R) x 1 Выход: 1 x 3,5 мм стерео mini jack 1 x 9-контактный mini D-sub 1 x RJ45 1 x USB типа A 1 x USB типа B USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430
Беспроводное подключение		IEEE 802.11 b/g
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума:	10 Вт 33 дБ (режим по умолчанию) / 28 дБ (энергосберегающий режим)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания:	430 Вт (яркий режим) / 350 Вт (эко режим) 0,4 Вт
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое):	UXGA (1600 x 1200 пикселей)
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы:	PAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Композитный видеосигнал, YcbCr, YPbPr
Экранное меню	Языки:	Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский
Принадлежности в комплекте		15-контактный кабель RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокابل, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя, чехол для переноски
Дополнительные принадлежности	Функция интерактивной указки: 3D-проекция DLP	Интерактивная указка и программное обеспечение CASIO Очки с активным затвором и программное обеспечение
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия:	400 x 106 x 323 мм 7,1 кг Белый 5–35 °C Проектор: 3 года; Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)

² Только USB-модели.

³ Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO.

Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

