

REVOLUTION

20 000 часов без замены лампы.

Новые Короткофокусные проекторы с технологией DLP® 3D Ready.

- Новый, революционный источник света
 - Безртутная технология
 - 20 000 часов без необходимости заменять лампу
 - ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
 - Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3000 ANSI люменов
- Интеллектуальная регулировка яркости
- Интерактивный маркер (опционально)
- 3D Ready (готовность к 3D)
- Mobi Show¹
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение



Вид спереди



Вид сзади



420 мм

106 мм

Дополнительные сведения:

www.casio-projectors.ru



¹ Mobi Show является охраняемым товарным знаком AWIND Inc в Тайване и/или других странах.

Технические характеристики Короткофокусных проекторов серии Short Throw:

		XJ-ST145	XJ-ST155
Дисплей	Технология: Разрешение: Яркость:	0,7" DLP [®] чип XGA 1024 x 768 пикселей 2500 ANSI люменов; в режиме Eco: около 1750	0,7" DLP [®] чип XGA 1024 x 768 пикселей 3000 ANSI люменов; в режиме Eco: около 2100
Источник света	Тип: Расчетный срок службы:	Лазерно-светодиодная гибридная технология Около 20 000 часов	
Проецируемое изображение	Контрастность: Цветопередача:	1800 : 1 (теле-режим) 16,7 миллионов цветов	
Объектив	Проекционное отношение: Офсет: Мин. расстояние: Фокусировка:	0,68 : 1 (расстояние: ширина изображения) 109 % 0,6 м Ручная	
Проекция	Размер проекционного экрана: Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ):	от 45" до 142" Расстояние 0,8 м Расстояние 1,4 м	
Коррекция трапециевидных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная):	+30°/±30°	
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео: Компонентный видеосигнал: Аудио: Последовательный порт RS-232C: Разъем LBC LAN: USB: Интерактивная указка: Совместимые USB-устройства ² :	Входы: 2 x 15-контактный разъем RGB mini D-sub (VGA) Выход: 1 x 15-контактный разъем RGB mini D-sub (VGA) 1 x HDMI тип A (480p-1,080p) 1 x S-Video 1 x RCA (композитный) Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB mini D-sub (VGA) Входы: 2 x 3,5 мм стерео mini jack порт RCA (L/R) x 1 Выход: 1 x 3,5 мм стерео mini jack 1 x 9-контактный mini D-sub 1 x RJ45 1 x USB типа A 1 x USB типа B USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430	
Беспроводное подключение		IEEE 802.11 b/g	
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление	
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума:	10 Вт 33 дБ (режим по умолчанию) / 28 дБ (энергосберегающий режим)	
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания:	430 Вт (яркий режим) / 350 Вт (эко режим) 0,4 Вт	
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое):	UXGA (1600 x 1200 пикселей)	
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Composite-Video, YcbCr, YPbPr	
Экранное меню	Языки:	Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский	
Принадлежности в комплекте		15-контактный кабель RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокабель, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя на CD, чехол для переноски	
Дополнительные принадлежности	Функция интерактивной указки: 3D-проекция DLP [®] :	Интерактивная указка и программное обеспечение CASIO Очки с активным затвором и программное обеспечение	
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия:	420 x 106 x 323 мм 7,1 кг Белый 5-35°C Проектор: 3 года; Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)	

² Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO.
Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

